



PASA® Cooler

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® Cooler, es un recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa. Está elaborado a partir de asfaltos seleccionados, fibras naturales, cargas minerales y solventes seleccionados de rápida evaporación. Está diseñado para protección de superficies metálicas expuestas a continua humedad.



VENTAJAS

- Inhibe la corrosión.
- No escurre ni se agrieta con la temperatura.
- Buena flexibilidad y adherencia.
- Resiste contacto continuo con humedad.
- No se cristaliza con el frío permaneciendo en estado plástico.

USOS RECOMENDADO

- **PASA® Cooler** se usa para mantenimiento y protección interna de humidificadores de aire (cooler), dado su bajo costo y facilidad de aplicación.
- Para proteger superficies metálicas expuestas a continua humedad.
- Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en áreas de contacto con humedad.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES

- No se aplique en superficie húmeda, no se rebaje con ningún solvente.
- Al aplicar, no deje áreas descubiertas.
- Inflamable.
- Manténgase alejado de flamas y chispas.
- Aplique en lugares bien ventilados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, óxido o partículas sueltas. Usar cepillo de alambre para eliminarlas, y pasar un trapo humedecido con thinner para eliminar cualquier rastro de grasa y polvo.
- Aplique **PASA® Cooler** con espátula o cuña repartiendo uniformemente sobre la superficie, siempre procurando dar un mismo espesor.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Cooler

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Bote de 1 L	Negro	Superficie	
		Metal	1 l / m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Pastosa	-----
Color	Negro	-----
Olor	Característico	-----
Flexibilidad a 0°C diámetro de 1" (1 hora)	No debe presentar agrietamiento	ASTM D-2939
Sólidos en peso	78 - 81 %	ASTM D-2369
Densidad a 25°C	1,05 - 1,15 g/ml	ASTM D-70
Secado al tacto	60 min. máx.	ASTM D-1640
Penetración a 25°C	380 - 400 (1/10 mm)	ASTM D-217

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Cooler

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H313:** Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- **H226:** Líquido y vapores inflamables.
- **H333:** Puede ser nocivo si se inhala.
- **P210:** Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P280:** Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P370 + P378:** En caso de incendio, utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química para la extinción.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P502:** Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	8 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Bote: 5 cajas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Cooler

Recubrimientos y selladores

Recubrimiento asfáltico de consistencia pastosa

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Octubre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.