



Impermeabilizantes
 Productos y Aditivos para el Concreto
 Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página 1 de 2
 Fecha de actualización
 29-ago-11
 Fecha de elaboración
 16-abr-04

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

Nombre del fabricante Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.			
Planta Cuautitlán	Dirección Camino a Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.	Grado de riesgo 4.- Extremo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Ligero 0.- Mínimo	
Teléfonos de emergencia 58993660			
Teléfonos de información 58993660			
Nombre del producto Grano PASA® Tex			
Marca o sinónimos AGREGADO PARA TEXTURIZAR			

SECCIÓN II COMPONENTES RIESGOSOS

Componentes y/o Descripción General	%	No. CAS
NO APLICA	NA	NA

SECCIÓN III DATOS FÍSICOS - QUÍMICOS

Punto de inflamación	NA	Gravedad específica	2,6 gr/cm3
Solubilidad en agua	INSOLUBLE	Estado físico	SÓLIDO
Color	BLANCO	Olor	INOLORO

SECCIÓN IV RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de ignición	NA	Límites de inflamabilidad	NA
--------------------------	----	----------------------------------	----

SECCIÓN V DAÑOS A LA SALUD

Efectos sobre exposición	
NINGUNO, UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE SEGURIDAD.	
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN	
Contacto con ojos	NO APLICA
Contacto por la piel	NO APLICA
Ingestión	NO APLICA
Inhalación	NO APLICA
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con ojos	NO APLICA
Contacto por la piel	NO APLICA
Ingestión	NO APLICA
Inhalación	NO APLICA



Impermeabilizantes
Productos y Aditivos para el Concreto
Recubrimientos, Selladores y Complementos
Hoja de Seguridad

Página 2 de 2
Fecha de actualización
29-ago-11
Revisión 2

SECCIÓN VI REACTIVIDAD

Estable	X	Riesgos y materiales a evitar	
Inestable			NINGUNO
Riesgo de polimerización			
Productos peligrosos de descomposición			NINGUNO

SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAMES

Pasos a seguir en caso de que el material fugue o se derrame		LEVANTARLO Y COLOCARLO EN BOLSA DE PLÁSTICO
Método para destruir y desechar el material		EL MATERIAL DEBE UTILIZARSE EN SU TOTALIDAD

SECCIÓN VIII ALMACENAJE

Interior	X	Temperatura de almacenamiento	Otros tipos de almacenamiento
Exterior		Mínima	0°C
		Máxima	35°C
ALMACENAR SOBRE TARIMA EN LUGAR FRESCO Y SECO			

SECCIÓN IX INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Protección a los ojos	LENTES DE SEGURIDAD
Protección a los pies y manos	GUANTES DE LÁTEX
Protección respiratoria	NINGUNO
Otro tipo de protección	NINGUNO

SECCIÓN X DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Suelo	NINGUNO
Flora	NINGUNO
Aire	NINGUNO
Fauna	NINGUNO