



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 1 de 6

## SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>1.- NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA:</b>	<b>2.- OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN:</b>
EPOXI GROUT	Mortero epoxico para anclaje de maquinaria y equipo pesado
<b>3.- USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO:</b>	
Mortero epóxico para anclaje de maquinaria y equipo pesado, proporcionando fijación estructural de alta resistencia. Adecuado para aplicaciones donde se requiere unión duradera y estabilidad mecánica superior.	
<b>4.- DATOS DEL PROVEEDOR O FABRICANTE:</b>	
Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, Camino a Tecocac No.1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Edo. De México, Número telefónico 5558700715	
<b>5.- NÚMERO DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:</b>	800 00214 00
<b>EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA, DERRAME, FUGA, EXPLOSIÓN O ACCIDENTE (SETIQ):</b>	555 559 1588

## SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 1.- CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA:

SALUD	CATEGORÍA DE PELIGRO
Toxicidad aguda oral, cutánea e inhalación. Lesiones oculares graves/irritación ocular. Sensibilidad de la piel	Categoría 4. Categoría 1. Categoría 1.
FISICOS	CATEGORÍA DE PELIGRO
NA.	NA.

### 2.- ELEMENTOS DE LA SEÑALIZACIÓN (SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS)

<b>PICTOGRAMA:</b>	
<b>PALABRA DE ADVERTENCIA:</b>	<b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:</b>
PELIGRO	

### INDICACIONES DE PELIGRO (FRASES H):

H318: Provoca lesiones oculares graves.  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H335: Puede irritar las vías respiratorias.

### DECLARACIÓN DE PRUDENCIA (FRASES P):

P101: Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103: Leer la etiqueta antes del uso.  
P235: Mantener fresco.  
P262: Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
P264: En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.  
P280: Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.

### CONSEJOS DE INTERVENCIÓN/RESPUESTA:

P305+P351+P338+P310: En caso de contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva lentes de contacto, retírese si es posible y siga aclarándose con agua. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. P302+P352+P333+P313: En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón abundantes. Consulte a un médico en caso de irritación o erupción cutánea.  
P261+P304+P340+P312: Evite respirar el polvo. En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición que facilite la respiración. Contacte con un centro de información toxicológica o un médico en caso de malestar.  
P501 Elimine el contenido y el recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 2 de 6

## CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:

P402: Almacenar en un lugar seco

## CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:

P501: Eliminar el contenido/contenedor en el punto de recogida de residuos adecuado de conformidad con la normativa local, regional o internacional.

## SECCIÓN 3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTES	IDENTIDAD QUÍMICA	CANTIDAD CONCENTRACIÓN (%)	N° CAS
Resina Bisfenol Endurecedor epóxico Arena sílice	No determinado. No determinado SiO <sub>2</sub> .	15 - 20 30 - 40 45 - 50	No determinado No determinado 14808-60-7.

## SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS

### 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

OJO:	Buscar atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de control de envenenamientos o al médico. Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes. Continuar lavándose durante al menos 15 minutos.
PIEL:	Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si persisten las molestias, consultar un médico.
INGESTIÓN:	Buscar atención médica de ser necesario. NO SE DEBE INDUCIR EL VÓMITO a menos que sea indicado por el personal médico
INHALACIÓN:	Retirar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Si no respira aplicar respiración artificial.

### 2.- SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS:

OJO:	Irritación de leve Enrojecimiento
PIEL	Enrojecimiento y ardor Irritación
INGESTIÓN	Trastornos gastrointestinales Ardor de esófago y estómago, náuseas vómito y diarrea
INHALACIÓN	A temperatura ambiente no existe riesgo. A temperaturas elevadas formar vapores irritantes para los pulmones y bronquios. Ardor, náuseas, desmayo.

### 3. INDICACIONES DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO DE TRATAMIENTO ESPECIAL:

El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona un mejor apoyo para el combate contra incendios.  
Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.

## SECCIÓN 5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS:

### 1.- MEDIO DE EXTINCIÓN APROPIADOS:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.

### 2.- PELIGROS ESPECÍFICOS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O MEZCLAS:

La combustión genera Monóxido de Carbono, Bióxido de carbono

### 3.- MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBERÁN SEGUIR LOS GRUPOS DE CONTRA INCENDIO:

El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona un mejor apoyo para el combate contra incendios.  
Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 3 de 6

## SECCIÓN 6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTALES:

### 1.- PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA:

Botas de Seguridad, Guantes, Bata o Camisola.

Primeramente, llamar al número de respuesta en caso de emergencia. Eliminar fuentes de ignición cercanas. Recoger el producto y colocarlo en contenedores para su disposición posterior

### 2.- PELIGROS ESPECÍFICOS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O MEZCLAS:

Prevenir la contaminación de suelo y agua

### 3.- MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGAS:

Recoger el producto con material absorbente y colocarlo en contenedores que se cerraran y etiquetaran para su disposición posterior bajo las medidas de seguridad.

## SECCIÓN 7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### 1.- PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO:

Usar el equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel, ojos, ropa y no inhalar. Se recomienda no comer, beber o fumar en zonas de trabajo. Lávese las manos después de usar el producto, quitarse la ropa y equipo protector contaminado después de concluida la manipulación.

### 2.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDA CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD:

Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco. Cuando sea necesario almacenar el material temporalmente sobre el techo antes de su aplicación, deberá ser elevado de la superficie del techo sobre una tarima, guardado verticalmente y protegido de los rayos UV y la lluvia.

Temperatura mínima de Almacenamiento: 10°C

Temperatura máxima de Almacenamiento: 30°C

## SECCIÓN 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

1.- PARÁMETROS DE CONTROL:	No aplica siempre y cuando el material no este expuesto a fuego y generé vapores por combustión. Evitar exposición prolongada cuando se presenten vapores.
2.- CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS:	No determinados
3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, EPP:	Uso de equipo de seguridad estandarizado. Ropa de trabajo: zapatos de seguridad, lentes, etc. Si existe riesgo de inhalación utilizar mascara contra vapores orgánicos. Lentes o careta. Guantes de nitrilo.

## SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1.- APARIENCIA (ESTADO FÍSICO, COLOR, ETC) Polvo gris.	2.- OLOR: Resina epoxica	3.- UMBRAL DEL OLOR: No determinado.	4.- POTENCIAL DE HIDRÓGENO, pH: No determinado.
5.- PUNTO DE FUSIÓN/CONGELACIÓN: No determinado.	6.- PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICIÓN: No determinado.	7.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: No determinado.	8.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: No determinado.
9.- INFLAMABILIDAD (SÓLIDO / GAS): El producto no es inflamable.	10.- LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: El producto no es explosivo.	11.- PRESIÓN DE VAPOR: No determinado.	12.- DENSIDAD DE VAPOR: No determinado.
13.- DENSIDAD RELATIVA: No determinado.	14.- SOLUBILIDAD: Soluble en agua.	15.- COEFICIENTE DE REPARTO N- OCTANOL/AGUA: No determinado.	16.- TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA: No determinado.
17.- TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No determinado.	18.- VISCOSIDAD: No determinado.	19.- PESO MOLECULAR: No determinado.	20.- OTROS DATOS RELEVANTES: Densidad A) 1,15. B) 1,15. Mezcla 2,7 g/cm <sup>3</sup>



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 4 de 6

## SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

<b>1.- REACTIVIDAD:</b>  Reacciona lentamente con el agua formando compuestos hidratados, liberando calor y produciendo una solución fuertemente alcalina hasta que la reacción es substancialmente completa.	<b>5.- MATERIALES INCOMPATIBLES:</b>  Ninguno conocido.
<b>2.- ESTABILIDAD QUÍMICA:</b>  Estable a temperatura ambiente.	<b>6.- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:</b>  No se descompone a temperatura ambiente.
<b>3.- POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:</b>  No reacciona, no polimeriza.	
<b>4.- CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:</b>  Ninguna.	

## SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 1.- INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE INGRESO

<b>INHALACIÓN:</b>	Puede causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorio, tos
<b>CONTACTO CON LA PIEL:</b>	Enrojecimiento y quemaduras
<b>CONTACTO CON LOS OJOS:</b>	Irritación de la conjuntiva
<b>INGESTIÓN:</b>	Trastornos gastrointestinales

### 2.- SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

La inhalación de vapores repetida o prolongada pudiera ocasionar una irritación crónica del tracto respiratorio.

### 3.- EFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS, ASÍ COMO EFECTOS CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICIÓN A CORTO O LARGO PLAZO:

<b>INHALACIÓN:</b>	Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos
<b>PIEL:</b>	Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos
<b>ORAL:</b>	Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos

### 4.- MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD (TALES COMO ESTIMACIONES DE TOXICIDAD AGUDA)

COMPUESTO	ORGANISMO	TIPO DE TEST	ESTIMACIÓN
Mezcla de hidrocarburos. Resinas epoxicas Arena silice y cuarzo de silice.	No determinado	No determinado	No determinado

<b>5.- EFECTOS INTERACTIVOS:</b>	Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos
----------------------------------	---

<b>6.- CUANDO NO SE DISPONGA DE DATOS QUÍMICOS ESPECIFIQUE:</b>	No aplica
---	-----------

<b>7.- MEZCLAS:</b>	Mezcla de hidrocarburos. Resinas epoxicas Arena silice y cuarzo de silice.
---------------------	--

<b>8.- INFORMACIÓN SOBRE LA MEZCLA O SOBRE SUS COMPONENTES:</b>	No determinada
---	----------------

<b>9.- OTRA INFORMACIÓN</b>	No determinados
-----------------------------	-----------------

## SECCIÓN 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Todos los materiales y zonas involucradas deberán recibir el tratamiento y disposición correspondiente de acuerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT.

<b>1.- TOXICIDAD:</b>		
<b>COMPUESTO:</b>	<b>ORGANISMO:</b>	<b>LC50 (mg/L)-48h</b>
Mezcla de hidrocarburos. Resinas epoxicas Arena silice y cuarzo de silice.	No determinado	No determinado



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 5 de 6

<b>2.- PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:</b>	No determinado
<b>3.- POTENCIAL DE BIOACUMULACION:</b>	No determinado
<b>4.- MOVILIDAD EN EL SUELO:</b>	No se absorbe por el suelo.
<b>5.- OTROS EFECTOS ADVERSOS:</b>	Este producto en estado solido no es un contaminante del agua,

## SECCIÓN 13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

<b>INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN:</b>	Las disposiciones darán su eliminación dependiendo de su clasificación el cual es un Residuo de Manejo Especial (RME), así como de las legislaciones locales o federales al respecto.
<b>ESPECIFICAR LOS RECIPIENTES Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA ELIMINACIÓN:</b>	Enviar los envases a un recuperador autorizado, biotratamiento o incineración.
<b>EXAMINAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS POSIBILIDADES DE ELIMINACIÓN:</b>	El producto es soluble en agua.
<b>EVITAR EL VERTIDO DE AGUAS USADAS EN EL MEDIO AMBIENTE:</b>	No vacíe en drenajes, drenajes de aguas de lluvia o cursos de agua.
<b>PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA INCINERACIÓN:</b>	Usar equipo de protección personal destinado para esta actividad.

## SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

<b>1.- NÚMERO ONU:</b>	No determinado
<b>2.- DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:</b>	No determinado
<b>3.- CLASE DE PELIGROS EN EL TRANSPORTE:</b>	Clase 9
<b>4.- GRUPO DE EMBALAJE/ENVASADO SI SE APLICA:</b>	III
<b>5.- RIESGOS AMBIENTALES:</b>	Contaminación por derrames
<b>6.- PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO:</b>	Sección VIII
<b>7.- TRANSPORTE A GRANEL:</b>	Grupo III

## SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal. - selección uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

NOM-003-SCT-2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

## SECCIÓN 16.- INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	16/02/2018
<b>FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN:</b>	abril de 2026
<b>NÚMERO DE REVISIÓN VIGENTE:</b>	4



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EPOXI GROUT

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 6 de 6

### EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS USADOS EN LA HDS:

ADR=Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.  
RID= Reglamento europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas.  
IATA= Asociación Internacional de Transporte Aéreo.  
IMDG= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

### REFERENCIAS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y LAS FUENTES DE DATOS UTILIZACIÓN PARA PREPARAR LA HDS:

Formato estándar HDS  
NOM 018 STPS 2015

**DECLARACIÓN:** Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherente a la naturaleza de este.