



PASA® Sil S

Recubrimientos y selladores

Líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos en solventes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® Sil S, es un líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos en solventes de secado rápido. Gracias a su capacidad de penetración en el sustrato es ideal para muros exteriores de origen pétreo, tales como: cantera, mármol y granito, ofreciendo una barrera contra la humedad sin alterar la apariencia del sustrato.

VENTAJAS

- Buena penetración en la superficie.
- Repelencia al agua ya que convierte las superficies de hidrófilas a hidrófobas.
- No altera la apariencia de la superficie.
- No forma película y permite que el muro respire.
- Previene la formación de hongos y musgos sobre los muros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar las partes deterioradas o mal adheridas de la superficie, limpiar la superficie perfectamente si ha recibido membranas de curado o desmoldantes. En caso de aplanados resane juntas, fisuras y partes mal adheridas con mortero reforzado con **PASA® Sil S**, y deje fraguar completamente.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

- Mezclar perfectamente antes de aplicar.
- Aplicar **PASA® Sil S** sobre la superficie con brocha, cepillo o equipo de aspersión. Aplique una segunda mano de **PASA® Sil S** sobre la superficie con brocha, cepillo o equipo de aspersión hasta saturar el muro.
- Mientras mayor sea la cantidad de **PASA® Sil S** aplicada, mejores serán los resultados.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

USOS RECOMENDADOS

PASA® Sil S se usa como repelente a la lluvia y recubrimiento anti-hongo en: superficies pétreas tales como cantera, mármol, granito y similares; muros exteriores de block, tabique recocido o comprimido, teja de barro recocido, ladrillo; y en casi todos los elementos constructivos y decorativos que requieran protección contra la humedad sin alterar su apariencia.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Realizar pruebas de rendimiento.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en lugares mal ventilados.
- Manténgase alejado de flamas o chispas.
- Terminado el trabajo, limpie con solventes comunes el equipo de aplicación.
- No se recomienda para aplicación en superficies horizontales.
- No se diluya con solventes ni agua.
- Si aplica más de una capa, hágalo cuando la anterior esté aún fresca.



Fecha de actualización: Octubre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Sil S

Recubrimientos y selladores

Líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos en solventes

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor de 200 L	Transparente	Superficie	
Cubeta de 19 L		Cantera, mármol y granito	4,0 - 6,0 m ² / L
Bote de 4 L		Tabique aparente y ladrillo	0,75 - 1,0 m ² / L
		Block	2,5 - 3,0 m ² / L
		Aplanados de mortero	1,5 - 2,5 m ² / L
		Tabique recocido o comprimido	5,0 - 6,0 m ² / L
		Teja de barro recocida	4,0 - 5,0 m ² / L
		Teja de barro natural	1,0 - 1,5 m ² / L

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido	-----
Color	Transparente	-----
Olor	Cracterístico a solvente	-----
Toxicidad	Tóxico por inhalación e ingestión	-----
Sólidos en peso	3 - 4 %	ASTM D-2369
Densidad a 25°C	0,77 - 0,85 g/ml	ASTM D-1475
Repelencia al agua	Efecto perleo	ASTM D-2921

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Sil S

Recubrimientos y selladores

Líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos en solventes

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H302:** Nocivo en caso de ingestión.
- **H226:** Líquido y vapores inflamables.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **H320:** Provoca irritación ocular.
- **H336:** Puede provocar somnolencia o vértigo.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P210:** Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P262:** Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P264:** En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P280:** Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito.
- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P501:** Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambor: 4 tambors sobre la tarima.
	Cubeta: 3 cubetas superpuestas.
	Bote: 5 cajas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Sil S

Recubrimientos y selladores

Líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos en solventes

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Octubre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.