

PASA® Micide

Protector y Preservador de Madera

Recubrimientos
y Selladores

Descripción

Es una solución formulada a partir de pentaclorofenol, aditivos y solventes, que protege la madera contra la putrefacción y los ataques de polilla, comején y termitas, entre otros.

Ventajas

- Alto poder de penetración.
- Es insoluble en agua y queda activo por largo tiempo.
- De rápido secado y fácil aplicación.
- Su fórmula libre de agua, no “hincha” la madera.
- No modifica la apariencia de la madera.

Usos Recomendados

Como protector y preservador de todo tipo de madera sin tratamiento previo o barnizado (virgen).

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Cepillo
- Equipo de aspersión

Preparación del material

Mezcle perfectamente antes de aplicar hasta homogeneizar completamente

Aplicación

Aplique sin diluir utilizando brocha, rodillo o equipo de aspersión, hasta saturar la superficie; de tal modo que **PASA® Micide** penetre aproximadamente de 5 a 10 mm dependiendo del tipo de madera que se trate.



Si la madera ha sido atacada ya por polilla, inyecte **PASA® Micide** con jeringa hasta saturar todo el interior de las cavidades.

Deje secar y espere por lo menos 24 horas antes de aplicar un acabado.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Madera	Rinde 6 m ² /L
El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad, porosidad y absorción de la madera.	

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4L

Color

- Ámbar

Fecha de actualización: Septiembre 2021
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

PASA® Micide

Protector y Preservador de Madera

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	
Color	Ámbar	-----
Olor	A solvente	-----
Toxicidad	Tóxico por contacto, inhalación e ingestión	-----
Densidad @ 25°C	0,82 a 0,85 gr/ml	ASTM D-1475

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Septiembre 2021
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

PASA® Micide

Protector y Preservador de Madera

Precauciones

- Peligro veneno, inflamable.
- No fume ni consuma alimentos durante su manejo.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Su manejo y aplicación requiere de uso de lentes de seguridad, mascarilla para vapores, guantes de hule y ropa adecuada.
- En caso de tener contacto directo con el producto, lave inmediatamente la parte afectada con detergente y agua.
- Lávese las manos después de la aplicación del producto.

Medidas de Seguridad

- Material peligroso, no se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Mascarilla para vapores orgánicos

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor: 3 estibas sobre tarima Cubeta 19 L: 3 estibas superpuestas Bote 4 L: 5 cajas máximo con 4 botes c/u

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Septiembre 2021
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.