



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 1 de 6

SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.- NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA:

ELITE WET ROOFING

2.- OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN:

Recubrimiento impermeable asfáltico base solvente.

3.- USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y RESTRICCIONES DE USO:

Revestimiento impermeable y flexible para impermeabilización o reimpermeabilización de diversas superficies.

Todo aquel uso no especificado en esta sección ni en las secciones 7 y 10 de este documento.

4.- DATOS DEL PROVEEDOR O FABRICANTE:

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, Camino a Tecoa No.1 Col. Barrio de Tecoa, Cuautitlán, Edo. De México, Número telefónico 5558700715

5.- NÚMERO DE TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:

800 00214 00

EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA, DERRAME, FUGA, EXPLOSIÓN O ACCIDENTE (SETIQ):

555 559 1588

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

1.- CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA:

| SALUD | CATEGORÍA DE PELIGRO |
|---|--------------------------------------|
| Toxicidad aguda oral e inhalación. | Categoría 4. |
| FÍSICOS Líquidos inflamables. | CATEGORÍA DE PELIGRO Categoría 3. |
| 2.- ELEMENTOS DE LA SEÑALIZACIÓN (SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS) | |



PICTOGRAMA:



PALABRA DE ADVERTENCIA:

PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO (FRASES H):

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión

H313: Puede ser nocivo en contacto con la piel.

H226: Líquido y vapores inflamables.

DECLARACIÓN DE PRUDENCIA (FRASES P):

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P103: Leer la etiqueta antes del uso

P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

P223: Evitar el contacto con el agua

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P260: No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.

P280: Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.

CONSEJOS DE INTERVENCIÓN/RESPUESTA:

P332 + P313: En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.

P370 + P378: En caso de incendio, utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química para la extinción.

P301 + P330 + P331: En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 2 de 6

CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:

P402: Almacenar en un lugar seco.

CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:

P502: Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado.

SECCIÓN 3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| COMPONENTES | IDENTIDAD QUÍMICA | CANTIDAD CONCENTRACIÓN (%) | Nº CAS |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| Solvente aromático. Mezcla de hidrocarburos. | C ₆ H ₅ CH ₃ No determinado. | 13-20 80-87 | 108-88-3. 8052-42-4. |

SECCIÓN 4.- PRIMEROS AUXILIOS

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|---|---|
| OJO: | Buscar atención médica inmediatamente. Llamar a un centro de control de envenenamientos o al médico. Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes. Continuar lavándose durante al menos 15 minutos. |
| PIEL: | Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Si persisten las molestias, consultar un medico. |
| INGESTIÓN: | Buscar atención médica de ser necesario. NO SE DEBE INDUCIR EL VÓMITO a menos que sea indicado por el personal médico |
| INHALACIÓN: | Retirar a la víctima a un lugar donde respire aire fresco. Si no respira aplicar respiración artificial. |
| 2.- SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS: | |
| OJO: | Irritación de la conjuntiva |
| PIEL | Enrojecimiento y ardor Irritación |
| INGESTIÓN | Trastornos gastrointestinales Ardor de esófago y estómago, náuseas vómito y diarrea |
| INHALACIÓN | A temperatura ambiente no existe riesgo. A temperaturas elevadas formar vapores irritantes para los pulmones y bronquios. Ardor, náuseas, desmayo. |

3. INDICACIONES DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO DE TRATAMIENTO ESPECIAL:

El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona un mejor apoyo para el combate contra incendios.

Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.

SECCIÓN 5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS:

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN APROPIADOS:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO₂) Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.

2.- PELIGROS ESPECÍFICOS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O MEZCLAS:

La combustión genera Monóxido de Carbono, Bióxido de carbono

3.- MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBERÁN SEGUIR LOS GRUPOS DE CONTRA INCENDIO:

El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona un mejor apoyo para el combate contra incendios.

Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 3 de 6

SECCIÓN 6.- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTALES:

1.- PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA:

Botas de Seguridad, Guantes, Bata o Camisola.

Primeramente, llamar al número de respuesta en caso de emergencia. Eliminar fuentes de ignición cercanas. Recoger el producto y colocarlo en contenedores para su disposición posterior

2.- PELIGROS ESPECÍFICOS DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O MEZCLAS:

Prevenir la contaminación de suelo y agua

3.- MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGAS:

Recoger el producto con material absorbente y colocarlo en contenedores que se cerraran y etiquetaran para su disposición posterior bajo las medidas de seguridad.

SECCIÓN 7.- MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1.- PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO:

Usar el equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel, ojos, ropa y no inhalar.

Se recomienda no comer, beber o fumar en zonas de trabajo.

Lávese las manos después de usar el producto, quitarse la ropa y equipo protector contaminado después de concluida la manipulación.

2.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDA CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD:

Almacenar bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuando sea necesario almacenar el material temporalmente sobre el techo antes de su aplicación, deberá ser elevado de la superficie del techo sobre una tarima, guardado verticalmente y protegido de los rayos UV y la lluvia.

Temperatura mínima de Almacenamiento: 10°C.

Temperatura máxima de Almacenamiento: 40°C.

SECCIÓN 8.- CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

| | |
|--|--|
| 1.- PARÁMETROS DE CONTROL: | No aplica siempre y cuando el material no este expuesto a fuego y generé vapores por combustión. Evitar exposición prolongada cuando se presenten vapores. |
| 2.- CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS: | No determinados |
| 3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, EPP: | Uso de equipo de seguridad estandarizado. Ropa de trabajo: zapatos de seguridad, lentes, etc. Si existe riesgo de inhalación utilizar mascara contra vapores orgánicos. Lentes o careta. Guantes de nitrilo. |

SECCIÓN 9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1.- APARIENCIA (ESTADO FÍSICO, COLOR, ETC) | 2.- OLOR: | 3.- UMBRAL DEL OLOR: | 4.- POTENCIAL DE HIDRÓGENO, pH: |
| Pasta negra. | A solvente. | No determinado. | No determinado. |
| 5.- PUNTO DE FUSIÓN/CONGELACIÓN: | 6.- PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICIÓN: | 7.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: | 8.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: |
| No determinado. | No determinado. | No determinado. | No determinado. |
| 9.- INFLAMABILIDAD (SÓLIDO / GAS): | 10.- LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: | 11.- PRESIÓN DE VAPOR: | 12.- DENSIDAD DE VAPOR: |
| Inflamable. | El producto no es explosivo. | No determinado. | No determinado. |
| 13.- DENSIDAD RELATIVA: | 14.- SOLUBILIDAD: | 15.- COEFICIENTE DE REPARTO N- OCTANOL/AGUA: | 16.- TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA: |
| 1,05 – 1,15 g/ml | Insoluble en agua. | No determinado. | No determinado. |
| 17.- TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: | 18.- VISCOSIDAD: | 19.- PESO MOLECULAR: | 20.- OTROS DATOS RELEVANTES: |
| No determinado. | No determinado. | No determinado. | Sólidos en peso: 76 – 78 % |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 4 de 6

SECCIÓN 10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| 1.- REACTIVIDAD: | 5.- MATERIALES INCOMPATIBLES: |
| El producto no es reactivo. | Ninguno conocido. |
| 2.- ESTABILIDAD QUÍMICA: | 6.- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: |
| Estable. | Ninguno conocido. |
| 3.- POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: | |
| No reacciona, no polimeriza. | |
| 4.- CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: | |
| Ninguna. | |

SECCIÓN 11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

1.- INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE INGRESO

| | |
|------------------------|--|
| INHALACIÓN: | Puede causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorio, tos |
| CONTACTO CON LA PIEL: | Enrojecimiento y quemaduras |
| CONTACTO CON LOS OJOS: | Irritación de la conjuntiva |
| INGESTIÓN: | Trastornos gastrointestinales |

2.- SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

La inhalación de vapores repetida o prolongada pudiera ocasionar una irritación crónica del tracto respiratorio.

3.- EFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS, ASÍ COMO EFECTOS CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICIÓN A CORTO O LARGO PLAZO:

| | |
|-------------|---|
| INHALACIÓN: | Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos |
| PIEL: | Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos |
| ORAL: | Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos |

4.- MEDIDAS NUMÉRICAS DE TOXICIDAD (TALES COMO ESTIMACIONES DE TOXICIDAD AGUDA)

| COMPUESTO | ORGANISMO | TIPO DE TEST | ESTIMACIÓN |
|---|--|------------------------------|--|
| Solvente aromático. Mezcla de hidrocarburos. | (Conejo Oral:) (Rata Oral) (Conejo Cutánea:) (Rata Cutánea) | DL50 DL50 DL50 DL50 | 1,414 mg/kg >2500mg/Kg >5,000mg/kg >2,000 mg/kg |

5.- EFECTOS INTERACTIVOS:

Se desconoce los efectos significativos o peligros críticos

6.- CUANDO NO SE DISPONGA DE DATOS QUÍMICOS ESPECIFIQUE:

No aplica

7.- MEZCLAS:

Solvente aromático.
Mezcla de hidrocarburos.

8.- INFORMACIÓN SOBRE LA MEZCLA O SOBRE SUS COMPONENTES:

No determinada

9.- OTRA INFORMACIÓN

No determinados

SECCIÓN 12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Todos los materiales y zonas involucradas deberán recibir el tratamiento y disposición correspondiente de acuerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT.

1.-TOXICIDAD:

| COMPUESTO: | ORGANISMO: | LC50 (mg/L)-48h |
|---|---|---|
| Solvente aromático. Mezcla de hidrocarburos. | En peces En organismos acuáticos macroorganismos En microorganismos | DL50: 1,490mg/l (96 horas) LC50: 301-478mg/l (96horas) No determinado No determinado No determinado |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 5 de 6

| | |
|------------------------------------|--|
| 2.- PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: | No determinado |
| 3.- POTENCIAL DE BIOACUMULACION: | No determinado |
| 4.- MOVILIDAD EN EL SUELO: | No se absorbe por el suelo. |
| 5.- OTROS EFECTOS ADVERSOS: | Este producto en estado líquido es un contaminante del agua, por lo que debe evitarse que los derrames alcancen alcantarillas y conductos de aguas |

SECCIÓN 13.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

| | |
|---|--|
| INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN: | Las disposiciones darán su eliminación dependiendo de su clasificación, así como de las legislaciones locales o federales al respecto. |
| ESPECIFICAR LOS RECIPIENTES Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA ELIMINACIÓN: | Enviar los envases a un recuperador autorizado, biotratamiento o incineración. |
| EXAMINAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS QUE PUEDEN INFLUIR EN LAS POSIBILIDADES DE ELIMINACIÓN: | El producto es insoluble en agua. |
| EVITAR EL VERTIDO DE AGUAS USADAS EN EL MEDIO AMBIENTE: | No vacíe en drenajes, drenajes de aguas de lluvia o cursos de agua. |
| PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA INCINERACIÓN: | Usar equipo de protección personal destinado para esta actividad. |

SECCIÓN 14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|---|----------------------------|
| 1.- NÚMERO ONU: | No determinado |
| 2.- DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: | No determinado |
| 3.- CLASE DE PELIGROS EN EL TRANSPORTE: | Clase 9 |
| 4.- GRUPO DE EMBALAJE/ENVASADO SI SE APLICA: | III |
| 5.- RIESGOS AMBIENTALES: | Contaminación por derrames |
| 6.- PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO: | Sección VIII |
| 7.- TRANSPORTE A GRANEL: | Grupo III |

SECCIÓN 15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal. - selección uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

NOM-003-SCT-2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

SECCIÓN 16.- INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| FECHA DE EMISIÓN: | 08/07/2011 |
| FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: | octubre de 2025 |
| NÚMERO DE REVISIÓN VIGENTE: | 4 |



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ELITE WET ROOFING

NOM-018-STPS-2015

Rev. 2

Página 6 de 6

| | |
|--|---|
| EXPLICACIÓN DE LAS ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS USADOS EN LA HDS: | ADR=Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. RID= Reglamento europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas. IATA= Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IMDG= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. |
| REFERENCIAS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y LAS FUENTES DE DATOS UTILIZACIÓN PARA PREPARAR LA HDS: | Formato estándar HDS NOM 018 STPS 2015 |
| DECLARACIÓN: Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán. no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherente a la naturaleza de este. | |