

DESCRIPCIÓN

Pasa® Felt, es un fieltro impregnado con asfaltos seleccionados que estructura los sistemas de impermeabilización en caliente.

VENTAJAS

- Adherencia a los diferentes tipos de asfaltos de aplicación en caliente.
- Fácil manejo y colocación
- Flexible y durable.
- Sus microperforaciones permiten la integridad total de las capas impermeables.

USOS RECOMENDADO

- **Pasa® Felt**, se usa como base de sistemas impermeables semi-flotantes.
- Como membrana integral de sistemas de impermeabilización en caliente y aplicación en dalas para cimentaciones o como capa protectora para sistemas prefabricados que reciban acabados pesados.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- No aplicar bajo amenaza de lluvia.
- No dejar a la intemperie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar polvo, grasa y partículas sueltas o mal adheridas. La superficie deberá estar seca.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Cortar y alinear los rollos a las dimensiones de la superficie antes de iniciar los trabajos de impermeabilización. De este modo, facilitará el trabajo durante su colocación.

Iniciar la colocación por la parte más baja de la losa, cuidando que los traslapes entre lienzos sean de al menos 10 cm en sentido longitudinal y de 20 a 25 cm en transversal con respecto a la dirección del rollo, y en perpendicular respecto a la pendiente. **PASA® Felt** se deberá colocar cuando la capa de impermeabilizante se encuentre aún fresca, eliminando abolsamientos y

arrugas por medio de brocha o cepillo.

- Si el secado de impermeabilizante es muy rápido debido a los factores climáticos, coloque **PASA® Felt** por secciones, de acuerdo al avance de la impermeabilización. Ya colocado, espere el tiempo de secado recomendado para cada producto, y coloque la segunda capa de impermeabilizante cuidando la eliminación de polvo o agua acumulada sobre la membrana. Limpie con trapo húmedo.
- En sistemas multicapas (con 2 o más membranas de refuerzo y sus capas de impermeabilizante), colocar la membrana de refuerzo en forma contraria a la colocación de la capa anterior. Nunca coloque **PASA® Felt** en ángulos mayores a 45° (ejemplo: junta entre losa y pretil o losa y base de tinacos). La presencia de chaflanes es indispensable, ya que de lo contrario estos puntos presentan un riesgo mayor de desprendimiento del sistema impermeable. Si coloca una capa adicional de **PASA® Felt** y de impermeabilizante en todos los puntos críticos (vértices, esquinas, grietas, fisuras, ángulos, bajadas pluviales, juntas frías), otorgará mayor resistencia al sistema impermeable. Corte tiras de **PASA® Felt** de 10 cm de ancho como mínimo y coloque sobre las áreas críticas.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.





PASA® Felt

Impermeabilizantes

Fieltro impregnado con asfaltos seleccionados

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Rollo de 0,91 x 40 m (ancho x largo)	Negro		Superficie
		Concreto	Cubre 32 m ² aproximadamente

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Color	Negro	-----
Peso de rollos	19 - 22 Kg	D-146-96
Gramaje	480 - 550 g/m ²	D-146-96
Contenido de asfalto	45 % mín.	D-146-96

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

PRECAUCIONES

- **H313:** Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- **H226:** Líquido y vapores inflamables.
- **H333:** Puede ser nocivo si se inhala.
- **P210:** Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P280:** Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P370 + P378:** En caso de incendio, utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química para la extinción.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P502:** Pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse en lugares secos bajo techo.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Colocar los rollos en posición vertical, sin estibar.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Octubre 2025.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Octubre 2025.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.