

Recubrimientos y Selladores

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® Bacheador en frío, es un producto formulado a base de bitúmenes refinados que mezclados con agregado pétreo de granulometría controlada y aditivos que le proporcionan una buena adherencia, resistencia y manejabilidad en su aplicación. No contiene agentes tóxicos.



VENTAJAS

- Es un producto listo para usarse sin necesidad de calentamiento previo a diferencia de los pavimentos asfálticos convencionales.
- Su aplicación no requiere de componentes adicionales.
- No requiere personal calificado para su aplicación.
- El producto no se adhiere a los neumáticos de los vehículos.
- Aumenta la vida útil de las carpetas asfálticas y de concretos.
- Se adhiere fuertemente sobre superficies húmedas o secas.
- Se puede abrir el tránsito inmediatamente después de aplicado.
- Su aplicación no produce gases ni vapores que pueden ser dañinos al usuario o medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- **PASA® Bacheador en frío** se usa para reparar instantáneamente baches, hoyos y cualquier fractura en caminos pavimentados con concreto hidráulico o asfáltico.
- No apto para baches con una profundidad menor a 2cm.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Verifique posibles restricciones ambientales de uso en algunas localidades.
- Debido a su excelente compactación, se recomienda realizar una segunda aplicación a la semana de haber aplicado este producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- El área a reparar se debe limpiar de escombros, polvo suelto y agua encharcada.
- Seccionar el bache, una vez identificado el bache, para facilitar la compactación del material se recomienda cuadrar el bache con la ayuda de una pala y pico.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** se aplica de manera sencilla una vez limpia la superficie. Para una manejabilidad adecuada es necesario fragmentar el material golpeando el costal en una superficie dura. Posterior a ello rellenar el bache con **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** de tal manera que sobresalga ligeramente para que al momento de compactarla obtenga el nivel deseado.
- Personal capacitado puede compactar con compactadora manual o automática, o bien se puede compactar haciendo pasar un automóvil, dado que **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** no se adhiere a las llantas por lo que es un producto que se puede transitar inmediatamente después de ser aplicado.

Nota. Despues de una semana de haber aplicado el producto y en caso de que la cantidad aplicada previamente se haya compactado, se recomienda realizar un llenado extra.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Noviembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® BACHEADOR EN FRÍO

Recubrimientos y Selladores

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN | COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Acabado	Rendimiento
Saco de 25 kg	Granular	0,013 m ³

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método / Referencia
Contenido de asfalto respecto a la mezcla (%)	4,0 – 6,0	Interno
Retenido en malla ¼"	90 – 100 %	Interno
Retenido en malla 4	70 - 80 %	Interno
Retenido en malla 10	20 - 25 %	Interno
Retenido en malla 200	1,0 – 4,0 %	Interno

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Noviembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

Recubrimientos y Selladores

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H302:** Nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **H319:** Provoca irritación ocular grave.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P264:** Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P270:** No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- **P280:** Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.
- **P301+P330+P331:** En caso de ingestión, enjuagar boca. No provocar vómito.
- **P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P332+P313:** En caso de irritación cutánea , consultar a un médico.
- **P402:** Almacenar en un lugar seco.
- **P501:** Eliminar el contenido / recipiente.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	6 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	5 camas máximo de 7 sacos c/u

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Noviembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

Recubrimientos y Selladores

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

- Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Noviembre 2025

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.