

PASA® Bacheador en frío

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Descripción

Es un producto formulado a base de bitúmenes refinados que mezclados con agregado pétreo de granulometría controlada y aditivos que le proporcionan una extraordinaria adherencia, resistencia y manejabilidad en su aplicación. No contiene agentes tóxicos.

Ventajas

- Es un producto listo para usarse sin necesidad de calentamiento previo a diferencia de los pavimentos asfálticos convencionales.
- Su aplicación no requiere de componentes adicionales.
- No requiere personal calificado para su aplicación.
- El producto no se adhiere a los neumáticos de los vehículos.
- Aumenta la vida útil de las carpetas asfálticas y de concretos.
- Adhiere fuertemente sobre superficies húmedas o secas.
- Se puede abrir el tránsito inmediatamente después de aplicado.
- Su aplicación no produce gases ni vapores que pueden ser dañinos al usuario o medio ambiente.

Usos Recomendados

- Para reparar instantáneamente baches, hoyos y cualquier fractura en caminos pavimentados con concreto hidráulico o asfáltico.
- No apto para baches con una profundidad menor a 2cm.

Herramientas de aplicación

- Pala
- Compactadora manual o automática



Preparación de la superficie

El área a reparar se debe limpiar de escombros, polvo suelto y agua encharcada, posteriormente adicionar **PASA® BACHEADOR EN FRÍO**.

Seccionar el bache, una vez identificado el bache, para facilitar la compactación del material se recomienda cuadrar el bache con la ayuda de una pala.

Aplicación

PASA® BACHEADOR EN FRÍO se aplica de manera sencilla una vez limpia la superficie. Para una manejabilidad del **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** adecuada es necesario fragmentar el material golpeando el costal en una superficie dura.

Posterior a ello rellenar con **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** de tal manera que sobresalga ligeramente para que al momento de compactarla obtenga el nivel deseado.

Personal capacitado puede compactar con compactadora manual o automática, o bien se puede compactar haciendo pasar un automóvil, dado que **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** no se adhiere a las llantas por lo que es un producto que se puede transitar inmediatamente después de ser aplicado

Fecha de actualización: Julio 2024. Revisión 2.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

PASA® Bacheador en frío

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Nota importante: Después de una semana de haber aplicado **PASA® BACHEADOR EN FRÍO** y en caso de que la cantidad aplicada previamente se haya compactado, se recomienda realizar un relleno extra.

Acabado
Granular

Rendimiento

Capacidad	Rendimiento
25 kg	0.013 m ³

Presentación

- Saco de 25 kg

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Contenido de asfalto respecto a la mezcla (%)	4.0 – 6.0	Interno
Retenido en malla ¼"	90 – 100 %	Interno
Retenido en malla 4	70 - 80 %	Interno
Retenido en malla 10	20 - 25 %	Interno
Retenido en malla 200	1.0 – 4.0 %	Interno

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Precauciones

- Verifique posibles restricciones ambientales de uso en algunas localidades.
- Debido a su excelente compactación, se recomienda realizar una segunda aplicación a la semana de haber aplicado este producto.

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión consulte a su médico.
- En caso de contacto con ojos y piel lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Ropa de algodón
- Zapato Industrial

Fecha de actualización: Julio 2024. Revisión 2.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.

pasaimper.com

Línea PASA®: 800 7272 444

info@pasaimper.com



PASA® Bacheador en frío

Asfalto sólido de aplicación en frío listo para usar

Embalaje

Embalaje	
Almacenaje	Bajo techo en un lugar fresco y seco
Caducidad	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 6 meses
Estiba máxima	5 camas máximo de 7 sacos c/u

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com.

Fecha de actualización: Julio 2024. Revisión 2.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.