



PASA® Color Plus

Pinturas Decorativas

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® Color Plus, es una pintura lavable formulada a partir de resina vinil acrílica, pigmentos, aditivos y cargas que dejan una película de acabado mate.

VENTAJAS

- Alta capacidad de cobertura.
- Acabado mate.
- Lavable.
- Resiste al manchado.
- Resistencia a la intemperie.
- No contiene solventes.

USOS RECOMENDADOS

PASA® Color Plus se usa para la decoración, protección y mantenimiento en superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, ladrillo, tablaroca, materiales pétreos, pastas texturizables y prácticamente todos los materiales de construcción, sea en exteriores o interiores.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Incorporar siempre antes de aplicar.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o sobre superficies húmedas o encharcadas.
- No aplicar en superficies calientes con temperaturas arriba de 50 °C para evitar defectos superficiales o burbujes del material.
- No aplicar temperaturas menores a los 5 °C ni mayores a 35 °C.
- Aplicar al rendimiento especificado.
- No aplicar sobre superficies con humedad y alcalinidad (salitre).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar el polvo, grasa, partículas sueltas o mal adheridas, protuberancias puntiagudas, restos de recubrimientos anteriores que se encuentren en la superficie a recubrir así como cualquier material que pueda interferir con la adherencia.
- Eliminar humedad y salitre de los muros, con ayuda de una espátula y posterior con una solución de ácido muriático al 10 %. Neutralizar posteriormente con una solución diluida de amoníaco. Lavar perfectamente con una solución de detergente con agua, y enjuagar con abundante agua.
- En caso de aplicar en superficies de repintado, debe desprender pinturas anteriores, raspando o cepillando, hasta eliminar cualquier residuo que pueda afectar la adherencia del producto sobre la superficie.

Fecha de actualización: Septiembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Color Plus

Pinturas Decorativas

Pintura vinil-acrítica decorativa y protectora para interiores y exteriores

Ficha Técnica

IMPRIMACIÓN

- Aplicar una capa de **Aislaflex Sello®** sobre la superficie previamente preparada, utilizando rodillo o brocha, con un rendimiento aproximado de 4 a 6 m²/l. En superficies nuevas, porosas o previamente pintadas, se sugiere diluir el producto en una proporción de 1 parte de sellador por 3 partes de agua para mejorar su penetración y adherencia.
- Dejar secar mínimo 30 minutos , para aplicar la primera capa del producto.

PRIMERA CAPA

- Aplicar una capa de producto en toda la superficie con brocha, rodillo o equipo de aspersion sin aire a razón de 6 a 8 m²/l.
- Dejar secar mínimo 1 hora para aplicar la segunda capa.

SEGUNDA CAPA

- Aplicar una capa de producto en toda la superficie con rodillo, cepillo o equipo de aspersion sin aire, a razón de 6 a 8 m²/l.
- Dejar secar.

NOTA: el producto puede diluirse con agua de un 5 a 10% máximo.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Septiembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Color Plus

Pinturas Decorativas

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN | COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Cubeta de 19 L	Blanco	Superficie	
Galón de 4 L		Concreto, tablaroca, pasta texturizada	1 L rinde 6 a 8 m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.
*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método / Referencia
Apariencia	Líquido semiviscoso	-----
Color	Blanco	-----
Olor	Característico	-----
Densidad a 25°C	1,33 - 1,35 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad a 25°C	110 - 125 KU	NMX-C-423-ONNCCE-2019
pH	8,50 - 9,50	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Sólidos en peso	51 - 54 %	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Lavabilidad	Mayor a 3 000 ciclos	NMX-C-423-ONNCCE-2019
VOC's	50 g/l máx.	ASTM D 3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Septiembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Color Plus

Pinturas Decorativas

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H303:** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P233:** Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- **P235:** Mantener fresco.
- **P262:** Evite todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P264:** En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P280:** Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.
- **P305+P351+P338:** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P402:** Almacenar en un lugar fresco.
- **P501:** Eliminar el contenido / recipiente conforme a la normatividad vigente de la zona.

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Cubeta: 3 cubetas superpuestas.
	Bote: 5 cajas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Septiembre 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Color Plus

Pinturas Decorativas

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Septiembre 2025

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.